



Supreme Flooring Adhesive™ KA-

548

Pegamento para pisos Extra Fuerte

Descripción:

SupremeFlooringAdhesive™ es un fuerte pegamento de estireno acrílico extra fuerte, resistente al agua para la instalación de distintos materiales en pisos interiores.

Ventajas del Producto:

- Buena adhesión a materiales de construcción
- Resistente al agua
- Se limpia con agua
- Color blanco
- Para todo uso

Usos:

Supreme Flooring Adhesive™ para la instalación de pisos en interiores tales como palmetas vinílicas, linoleos, alfombras, alfombras con dorsos de esponja, cubrepisos. Durante el proceso de instalación permitirá ajustes en los materiales de piso antes de curar para una adhesión permanente.

Preparación de Superficie:

La superficie debe de estar libre de polvo, sucio, grasas y moho. Elimine pedazos sueltos de pintura o sellador viejo y agrietado.

Data de Producto:

Tipo de Producto:	Estireno-Acrílico
Color:	Blanco
Sólidos (%):	71±2 por peso 60±2 por volumen
Peso/Galón:	11,51 lb±0.05 (5.22 kg±.02)
Tiempo de secado:	24 hrs.
Cubrimiento:	Hasta 30 ft. ² /gal. (3 m ² /gal.) 30 mil secos, llana dentada de 1/32
Tamaños:	5 gallos 2 gallons 1 gallon 1 quart
Viscosidad:	175,000- 200,000 cps
Porcentaje de Pigmento por peso:	41 ±2%
Gravedad específica:	1.48

Aviso: La información técnica que incluimos en este documento, a nuestro entender, es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

S.D.S.: Disponible a petición.

Aplicación con llana:

1. Aplique el pegamento con una llana dentada. Para instalar pisos de goma, plástico y linóleo utilice una llana dentada de 1/16" x 1/16" x 1/16". Para instalar palmetas vinílicas y linoleos utilice una llana dentada de 1/32" x 1/16" x 1/32".
2. Coloque la losa en o antes de 15 minutos luego de aplicar el pegamento. No deje espacios sin aplicar.
3. Antes de instalar el revestimiento permita que el pegamento se torne un poco pegajoso.
4. Pase un rodillo inmediatamente luego de instalar las palmetas vinílicas o el linóleo.
5. Elimine con un trapo húmedo cualquier exceso del producto antes de que se seque.

Limpieza: Limpie todas las herramientas inmediatamente con agua tibia y jabón. El pegamento fresco puede ser removido con un trapo húmedo y jabón. El pegamento seco debe ser removido con una espátula. Mantenga las herramientas en agua cuando no las esté utilizando.

Precaución: proteja de congelarse. No aplique el pegamento cuando la temperatura del aire esté bajo 72°F (22°C).

Cuidado: nocivo si se ingiere. El contacto con la piel puede causar irritación, en caso de contacto con los ojos, enjuague con mucha agua. No se restriegue los ojos. No lo ingiera. Si esto ocurre, no induzca el vómito. Llame a un médico inmediatamente o al control local de envenenamiento. Use solo con ventilación adecuada. Mantenga fuera del alcance de los niños. Producto debe utilizarse dentro de un año luego de su compra.

Limited warranty: The manufacturer's liability in connection with the sale of this product extends only to the replacement price if it should fail to comply with quality standards or specifications. Proteja de congelación.



- **NORTH AMERICA** • 600 Mid Florida Drive Airport Industrial Park of Orlando, Florida 32824 • Tel. (407) 240-4000 Fax (407) 240-4046
- **CARIBBEAN & SOUTH AMERICA** • Urb. Aponte #5, San Lorenzo, Puerto Rico USA 00754 • Tel. (787) 736-4221 Fax (787) 736-5313
- **CENTRAL AMERICA** • Zona Industrial Bes, lote #4, El Coyol de Alajuela, Costa Rica • Tel. (506) 2438-2257 Fax (506) 2438-2162