



Wet Look™ WL-917

Sellador Penetrante Transparente

Descripción:

Wet Look™ es un sellador a base de agua de grado profesional y con un alto rendimiento, diseñado para sellar, proteger contra la intemperie, y mejorar el color de una variedad de superficies.

Cumple con los Requisitos

MPI:	N/A
Green Performance 1:	N/A
Green Performance 2:	N/A
Cumplimiento COV (<10 g/L):	N/A
SCAQMD:	N/A
AIM & OTC:	N/A

Ventajas del Producto

- Sella y protege contra la humedad
- Preserva la apariencia de la superficie
- Resalta el color natural de la superficie
- Seca transparente, no se amarillenta
- No crea capa en la superficie
- Penetra la porosidad de la superficie
- Bajo COV y eco-amigable
- Crea repelencia contra el agua

Usos:

Wet Look™ para impartir protección a largo plazo en concreto, hormigón, mampostería, ladrillo, piedra natural o artificial, y agregados. Es un producto ideal para aplicar en exteriores o interiores. No recomendado para uso en marquesinas.

Data Técnica

Tipo de Producto: Acrílico	
Acabado:	Transparente
Sólidos (%):	32 ± 2% por peso
Peso/Galón:	8.5 ± 0.05 lbs. (3.86 ± .02 kg.)
Tiempo de secado:	
Al tacto: 1 - 2 hrs.	
Para tráfico: 24 hrs.	
Cubrimiento:	
Teórico:	530 p ² /gal. (49 m ² /gal.)
Recomendado:	480 p ² /gal. (44 m ² /gal.)
Presentaciones:	5 galones 1 galón 1 cuarto
Dilución:	No es recomendable.
Viscosidad:	450 - 550 cps
VOC:	0 g/L

Aviso: A nuestro entender, la información técnica que incluimos es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

S.D.S.: Disponible a petición.

Preparación de Superficie:

La superficie debe de estar libre de contaminantes como polvo, suciedad, grasa y moho, además de pintura vieja y agrietada. Es importante tener una superficie limpia y libre de suciedad, porque así será posible para el sellador penetrar y saturar aquello que se está sellando. Algunas superficies sangrarán su color ante la presencia de un solvente, por lo que sugerimos que aplique este producto a un área pequeña y escondida con tal de asegurarse que no le haga daño a la superficie.

Superficies con Moho o Algas: Cualquier moho existente en la superficie debe ser eliminado completamente y removido antes de la aplicación de la base o pintura. Cualquier moho no eliminado puede continuar creciendo a través del nuevo acabado. Utilizando un cepillo de mango largo, restriegue las superficies enmohecidas con una mezcla de una parte de blanqueador de uso doméstico y tres partes de agua tibia. Enjuague completamente y deje secar.

Superficies de Concreto: Morteros de yeso o cemento, estucado y bloques de concreto, deben estar curados y duros. Remueva de la superficie cualquier contaminante, agentes de liberación o de curado de hormigón, eflorescencia, etc. La superficie debe tener un nivel de pH seguro por debajo de 9 antes de la aplicación de cualquier pintura o base.

Eflorescencia: Es un polvo blanco, parecido a depósitos de cristal que son visibles en las superficies de mampostería o cemento. Debe eliminarse usando una solución de 1 parte de ácido muriático y 3 partes de agua. Utilice un cepillo de mango largo. Enjuague completamente.

Método de Aplicación

Agitar bien antes de usar. Aplicar siempre en el lado sombreado del edificio. No diluya, utilice según suministrado. No aplique cuando la superficie o temperatura del aire estén por debajo de los 50 ° F o si se espera lluvia en las próximas 5 horas.

Aplique con brocha, rodillo (LANCO® Enamel Roller 1/4" Nap PA-565), rociador o por inmersión. Permita que el producto penetre por unos 10-15 minutos, para luego aplicar una segunda mano mientras la primera capa aún está húmeda. No deben quedar áreas húmedas. La cantidad de producto requerida y la efectividad de la impregnación varían según la naturaleza de la superficie a tratar. Esta debe determinarse en el sitio aplicando en un área pequeña el producto.

Precaución: Las superficies selladas pueden volver a ser resbaladizas cuando están mojadas. Tenga cuidado al caminar sobre la superficie cuando hay humedad. Aplicar en secciones de forma que el material húmedo no tenga que caminar durante la aplicación.

No utilice: sobre asfalto, plásticos o goma natural, madera, materiales agregados (tablaroca, etc), ni tampoco en aplicaciones de bajo grado. El producto no funciona sobre superficies previamente pintadas.

Tiempo de secado: Se seca al tacto en 1 hora. Se requiere un tiempo de secado más largo en temperaturas más frías y con mayor humedad. Los pisos pueden ser sometidos a un ligero tráfico de pie después de 24 horas. Permita 72 horas antes de reposicionar los muebles o de someter la superficie a un pie pesado o tráfico vehicular. Espere al menos 30 días antes de limpiar con un detergente líquido suave y no abrasivo.

Limpieza: Limpie salpicaduras de este producto, así como todo equipo que se haya usado para aplicarlo, con LANCO® Mineral Spirits MS-107. Antes de aplicar Wet - Look, asegúrese de proteger ventanas, y/o cualquier superficie absorbente, pues el producto curará rápidamente, y luego de varias horas será muy difícil de remover.

Almacenamiento: Wet Look debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, bien ventilado. Mantenga los recipientes bien cerrados cuando no los esté utilizando. Manténgase fuera del alcance de los niños. Proteger de la luz solar directa.

PRIMEROS AUXILIOS: Si lo ha ingerido, no induzca vómito. Consulte con un médico inmediatamente. Si tiene problemas al respirar, le lagrimean los ojos, sienta dolor de cabeza o mareo, salga del lugar y respire aire puro. Si el problema persiste, consulte con un médico inmediatamente. Si hubo contacto con los ojos, láveselos durante 15 minutos usando mucha agua y consulte con un médico inmediatamente.

AVISO: Hay reportes que han asociado la exposición repetida y prolongada a solventes con daños permanentes del cerebro y el sistema nervioso. El uso erróneo deliberadamente concentrado e inhalando el contenido puede ser peligroso y hasta fatal.

ADVERTENCIA! Si es aspa, lijado o eliminado la pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES SERIAS, TALES COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. MUJERES EMBARAZADAS DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Utilice un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un mapeo mojado. Antes de comenzar, conozca cómo protegerse usted y su familia contactando la Línea Caliente Nacional de Información de Plomo al 1-800-424-LEAD o conéctese a www.epa.gov/lead. Para emergencias químicas llame a ChemTrec 1-800-424-9300. PROTEGA DE LA CONGELACIÓN.

