



Textured Bonding Agent CB-8000

Adhesivo con Textura para Concreto Alto en Sólidos

Descripción:

Bonding Agent CB-8000 es un pegamento de concreto alto en sólidos, texturizado para mejor agarre en superficies lisas, re-humedecible y fortaleza que mejora mezclas de cemento en interior y exterior. Esta emulsión de homopolímeros es utilizada para pegar concreto en paredes y en plafones nuevos y viejos, mantiene la flexibilidad sin tomarse rígido, ni le afecta la alcalinidad de la cal o el cemento. Es resistente a la humedad y a temperaturas desde -40°F hasta 300°F (-5°C a 148.9°C). Se puede aplicar sobre superficies secas y húmedas, además permite empañar o repellar hasta 3 días después.

Ventajas del Producto:

- Color amarillo.
- Para paredes y plafones.
- Excelente fuerza de adhesión.
- Secado rápido.
- Unión permanente.
- Cumple con ASTM C-631 & ASTM C-932.
- Alto en sólidos, 45%.

Usos:

Para uso comercial y de construcción únicamente, para proveer una adhesión permanente entre la mezcla de cemento de empañe y substratos diversos en buenas condiciones.

Se adhiere a superficies lisas y porosas:

- Madera
- Concreto
- Empañado nuevo o existente
- Paneles prefabricados de pared
- Plafones y paneles interiores de techo
- Concretos alcalínicos

Preparación de Superficie:

Todas las superficies a unir deben estar limpias, secas y libres de contaminantes tales como arena, polvo, aceite y grasa.

Data de Producto:

Tipo de Producto:	Emulsión de Homopolímero
Color:	Amarillo
Sólidos (%):	45 ± 2% por peso 37 ± 2% por volumen
Peso/Galón:	9.01 ± 0.05 lb. (4.09 ± 0.02 kg.)
Tiempo de Secado:	20 - 30 minutos
Tamaños:	55 galones 5 galones 1 galón
Dilución:	No es recomendado
Viscosidad:	4.500 - 5.000 CPS
Punto de Inflamabilidad:	No inflamable
Cobertura:	
Teórico:	Hasta 56 m ² /gal. (600 ft ² /gal.) @ 1 mils seco
Recomendado:	320 ft. ² /gal. (29.7 m ² /gal.)
C.O.V.:	< 10 g/L

Aviso: La información técnica que incluimos en este documento, a nuestro entender es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

F.D.S.: Disponible a petición.

Información del Producto:

Almacenamiento: Proteja de temperaturas que congelen; almacene en un cuarto fresco y seco. El producto se debe usar dentro del año que se compró.

Mezcla: Siempre mezcle este producto completamente antes de utilizarlo, ya sea de manera manual o con un agitador profesional.

Limpieza: Limpie todo el equipo con agua cálida enjabonada inmediatamente después de terminar.

Método de Aplicación:

Para una adhesión satisfactoria siga el siguiente procedimiento:

1. Mezcle ingredientes del contenedor antes de usar. No lo diluya para hacer volumen.
2. Superficie debe estar libre de polvo, arena o cualquier partícula foránea.
3. Aplique el producto uniformemente a la superficie con brocha, rodillo o pistola.
4. Antes de aplicar la mezcla de concreto verifique la superficie para uniformidad en el color. Áreas con tonos irregulares indican que la cantidad del producto aplicado no es suficiente.
5. Permita al producto por lo menos 2 horas para curar antes de aplicar la mezcla de concreto.
6. Si pasan más de 24 horas de aplicado, aplique una capa adicional de este producto antes de aplicar la mezcla de cemento.
7. Siempre mantenga el nivel conveniente de agua en la mezcla de concreto. No lo aplique muy seco.
8. Al aplicar el empañado de cemento pase siempre la llana en forma circular. Nunca hale la flota perpendicularmente a la superficie.

Peligro/Advertencia:

Usar solo con ventilación adecuada. La ventilación debe ser suficiente para limitar la exposición por debajo de los límites del F.D.S. **¡Advertencia!** Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir.

En caso de emergencias químicas, llamar a ChemTrec 1-800-424-9300 (USA) ó 1-703-527-3887 (Internacional).

Limitaciones y más información:

Lea la Ficha de Datos de Seguridad antes de usar. Visite www.lancopaints.com. Proteja de la congelación.

