



## Bonding Agent 55% CB-1000 Adhesivo para Concreto No Re-Humedecible Alto en Sólidos

### Descripción:

**Bonding Agent 55%** es un polímero líquido modificado con resinas y de una composición de partículas específicamente diseñadas para adherir mezclas frescas de concreto, estucado o yeso en parchos, empañetados y aplicaciones de resanados. Es fácil de aplicar y pega fuertemente a concreto, madera, bloques, metal, ladrillo, asfalto y empañetados. Lanco CB-1000 nunca se rehumedece cuando se expone al agua o bajo condiciones de extrema humedad.

### Ventajas del Producto:

- 55% contenido de sólidos
- Seca transparente
- Excelente fuerza de adhesión
- Secado rápido
- Unión permanente
- Cumple con ASTM C-1059 & ASTM C-932
- Para aplicar o mezclar con el cemento

### Usos:

Para uso interior y exterior especialmente donde sea necesaria una mayor resistencia a la hidrólisis. Ideal para aplicaciones bien difíciles en áreas expuestas a agua y humedad donde pegamentos comunes podrían fracasar. Para usarse como aditivo de mezclas para mejorar la flexibilidad y adhesión, así como para facilitar su manejo.

Se adhiere a superficies lisas y porosas:

- Madera
- Concreto
- Empañetado nuevo o existente
- Paneles prefabricados de pared
- Plafones y paneles interiores de techo
- Concretos alcalinos

### Preparación de Superficie:

Todas las superficies a unir deben estar limpias, secas y libres de contaminantes tales como arena, polvo, aceite y grasa.

### Data de Producto:

Tipo de Producto:	Emulsión Copolímero
Color:	Blanco, seca transparente
Sólidos (%):	55 ± 2% por peso 52 ± 2% por volumen
Peso/Galón:	8.91 ± 0.05 lb. (4.04 ± 0.02 kg.)
Tiempo de Secado:	20-30 minutos
Tamaños:	55 galones 5 galones 1 galón
Dilución:	No es recomendado
Viscosidad:	1900 - 2800 CPS
Punto de Inflamabilidad:	No flamable
Cobertura:	250 ft. <sup>2</sup> /gal. (23.3 m <sup>2</sup> /gal.)

**Aviso:** La información técnica que incluimos en este documento, a nuestro entender es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

S.D.S.: Disponible a petición.

### Información del Producto:

**Almacenamiento:** Proteja de temperaturas que congelen; almacene en un cuarto fresco y seco. El producto se debe usar dentro del año que se compró.

**Mezcla:** Siempre mezcle este producto completamente antes de utilizarlo, ya sea de manera manual o con un agitador profesional.

**Limpieza:** Limpie todo el equipo con agua cálida enjabonada inmediatamente después de terminar.

### Método de Aplicación:

Para utilizar como adhesivo:

1. Mezcle ingredientes del contenedor antes de usar. No lo diluya para hacer volumen.
2. Superficie debe de estar libre de polvo, arena o cualquier partícula foránea.
3. Aplique el producto uniformemente a la superficie con brocha, rolo o pistola.
4. Antes de aplicar la mezcla de concreto verifique la superficie que el producto este completamente transparente y pegajoso.
5. Permita al producto por lo menos 2 horas para secar antes de aplicar y no mas de 24 horas antes de aplicar la mezcla de concreto.
6. Si pasan más de 24 horas de aplicado, aplique una capa adicional de este producto antes de aplicar la mezcla de cemento.
7. Siempre mantenga el nivel conveniente de agua en la mezcla de concreto. No lo aplique muy seco.

Para utilizar como aditivo:

1. Mezcle ingredientes del contenedor antes de usar.
2. Mezcle una parte de CB-1000 con tres partes de agua para obtener una mezcla de 1:3. Para un mejor resultado mezcle una parte de CB-1000 con una parte de agua. Utilice la mezcla como el agua a utilizar en la mezcla de empañetado o base de cemento.

### Peligro/Advertencia:

Usar solo con ventilación adecuada. La ventilación debe ser suficiente para limitar la exposición por debajo de los límites del S.D.S.

**Precaución:** Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir.

En caso de emergencias químicas, llamar a ChemTrec 1-800-424-9300 (USA) ó 1-703-527-3887 (Internacional).

### Limitaciones y más información:

Lea la Hoja de Seguridad antes de usar.  
Visite [www.lancopaints.com](http://www.lancopaints.com).  
Proteja de la congelación.



- 
- **NORTH AMERICA** • 600 Mid Florida Drive Airport Industrial Park of Orlando, Florida 32824 • Tel. (407) 240-4000 Fax (407) 240-4046
  - **CARIBBEAN & SOUTH AMERICA** • Urb. Aponte #5, San Lorenzo, Puerto Rico USA 00754 • Tel. (787) 736-4221 Fax (787) 736-5313
  - **CENTRAL AMERICA** • Zona Industrial Bes, lote #4, El Coyol de Alajuela, Costa Rica • Tel. (506) 2438-2257 Fax (506) 2438-2162