



WALL MASTER ACEITE MATE **PINTURA ALQUIDICA MATE**

DESCRIPCIÓN

Es una pintura alquídica mate para uso interior o exterior. Especialmente formulado para alta durabilidad y excelente adhesión a superficies nuevas o previamente pintadas debidamente preparadas.

USOS BÁSICOS

Para uso industrial, comercial o residencial en superficies nuevas o previamente pintadas tales como concreto, ladrillo, plywood y metal y madera adecuadamente preparados.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Durable y fuerte
- Excelente adhesión
- No se descascara
- Buen cubrimiento
- Excelente retención del color
- No se amarillenta
- Muy lavable

PROPIEDADES FÍSICAS

Contenido de sólidos:

65.93 ±1 % por peso
44.95 ±1% por volumen

Densidad 10.70 ±0.5 lb/gal

Tiempo de secado

Al tacto: 4 horas,
para otra mano: 12 horas,
para curar: 24 horas

Viscosidad: 80 – 90 KU

Acabado: Mate (< 5 %, geometría 60°)

Cubrimiento aproximado: 42 m²/gal

Porcentaje de pigmento

por peso: 44.77 ±1%

Presentaciones: 5 galones

1 galón

¼ galón

Dilución: No requerida. Puede emplearse Mineral Spirits (Varsol) a no más de un 10%.