



## **ADHESIVO INDUSTRIAL PI - 409**

### **COLA BLANCA PARA CERRADO DE CAJAS Y FABRICACIÓN DE CONOS ESPIRALADOS.**

**DESCRIPCION:** Adhesivo base acuosa de homopolímero de polivinyl acetato para cerrado de cajas. Excelente para adherir superficies de papel espiralado en convertidores Perini o similares.

**USOS BASICOS:** Adherencia de superficies para la fabricación de cores o conos de cartón espiralado y para cerrado de cajas corrugadas.

**VENTAJAS:**

- No es tóxico
- No flamable
- Producto flexible
- Alto rendimiento

### **ESPECIFICACIONES TECNICAS**

<b>Sólidos:</b>	23 ± 1% por peso	<b>Color:</b>	blanco
<b>Peso por galón:</b>	8.60 ± 0.05 lbs/gal	<b>Tamaños:</b>	330 galones 55 galones 5 galones
<b>Punto de ignición:</b>	No flamable	<b>Viscosidad:</b>	6500 ± 500 cPs @ 80 F
<b>Reacción al bórax:</b>	Se coagula		
<b>Tiempo en secar:</b>	20 a 30 segundos dependiendo de la temperatura ambiental		
<b>Tipo de pegamento:</b>	PVA		
<b>Dilución:</b>	Agua		



# TECHNICAL DATA SHEET

**Producto no tóxico y no inflamable.**

**Preparación de superficie:** La superficie a ser pegada debe de estar libre de polvo, suciedad, grasa y moho.

**Aplicación:** Aplique una capa fina a una de las superficies que va a pegar y luego júntelas hasta que el pegamento seque.

**Aviso:** A nuestro entender, la información técnica que incluimos es precisa y correcta. La información técnica publicada e instrucciones son sujetas a cambio sin previa notificación.

**M.S.D.S.:** Disponible a petición.