



Dry-Coat Cleaner™ DC-2789

Limpiador Penetrante de Superficies, Paredes, Pisos y Techos

Descripción:

Dry-Coat Cleaner™ es un limpiador de superficies, paredes, pisos y techos, no ácido, diseñado para penetrar, limpiar y eliminar el hongo, moho y bacterias desde su raíz. Es lo suficientemente poderoso como para limpiar superficies nuevas y curtidas para ser tratadas con un sellador, y lo suficientemente delicado como para no dañar las superficies previamente tratadas y ayudar a mantenerlas limpia.

Ventajas del Producto:

- Listo para usar, no hay que mezclar.
- Penetra y limpia la superficie.
- Mata y elimina el moho, hongos y bacterias.
- No contiene ácidos, blanqueadores.
- No contiene materiales corrosivos.
- Mantiene la superficie limpia por mas tiempo.
- Actúa al contacto con la superficie.
- Devuelve el color natural de la superficie.

Usos:

Para lavar superficies afectadas con hongos, moho y micro-organismos que afectan las pinturas, selladores y superficies. Para utilizar en superficies de concreto, metal, madera, ladrillo, bloque, plástico, tejas, tejas asfálticas y espuma de poliuretano.

Dilución:

Para una limpieza agresiva y duradera en superficies sin recubrimiento utilice sin diluir. Para limpieza de superficies con recubrimientos puede diluir según la siguiente tabla. No diluya con otros detergentes.

	Dry-Coat Cleaner	Agua
Limpieza fuerte:	1 parte	2 partes
Limpieza liviana:	1 parte	3 partes
Limpieza ligera:	1 parte	4 partes

Cubrimiento diluido: 1,000 a 1,600 ft². aprox.

Data de Producto:

Composición:	Agua, algicidas, surfactantes
Peso/Galón:	8.44 ± 0.05 lb. (3.83 ± 0.02 kg.)
pH	7.5 a 8.5
Tamaños:	1 galón
Viscosidad:	Líquido
Flamabilidad:	No es inflamable

Aviso: La información técnica que incluimos en este documento, a nuestro entender es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

F.D.S. disponible a petición.

Almacenamiento:

Proteja de temperaturas que congelen; almacene en un cuarto fresco y seco.

Método de Aplicación:

Para mejores resultados, siga estos pasos:

1. Remueva todo tipo de residuo sólido suelto como hojas, sucio o cemento con escoba, cepillo, pala, soplador mecánico, etc.
2. Aplique el Dry-Coat Cleaner con atomizador manual, bomba de asperjar o derramando sobre la superficie a lavar. Aplique en áreas pequeñas de 4' x 4' para evitar que el producto seque antes de hacer su trabajo.
3. Déjelo reposar por 10 a 15 minutos, asegure que en este tiempo el producto no se seque completamente. Aplique mas producto de ser necesario para mantenerlo húmedo y activo.
4. Áreas con hongo o moho deben ser restregadas con un cepillo de pelo mediano.
5. Enjuague abundantemente con agua utilizando una manguera y restregando con cepillo o máquina de lavado a presión para realizar un trabajo completo de remoción.
6. Deje que la superficie esté bien seca antes de aplicar el producto nuevamente.
7. Repare áreas despegadas, grietas o aperturas con Siliconizer Crack Filler para evitar la penetración del agua durante el proceso de lavado o tomar las medidas de precaución necesarias para evitar daños en el interior.

Peligro/Advertencia:

No almacenar en áreas calurosas o en contacto directo con el sol.

PRECAUCIÓN: Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto, enjuague con agua abundante. No debe estar en contacto continuo con la piel. No debe usarse o mezclarse con otros productos de limpieza. No lo ingiera. Si ocurre, no induzca al vomito. Acuda a un médico inmediatamente. Provea la información de seguridad de este producto y su envase.

Para más información vea la Ficha de Datos de Seguridad de Lanco®.

¡Advertencia! Mantener fuera del alcance de los niños.