



Ceramic Tile Mastic SM-502 Pegamento para Lozas de Ceramica Listo para Usar

Descripción:

Ceramic Tile Mastic Adhesivo blanco de látex de gran agarre, formulado especialmente para instalar con facilidad en pisos y paredes diversos tipos de lozas y cerámicas, sosteniéndolas sin que se muevan durante el tiempo de secado. Se limpia con agua, no es inflamable, ni tóxico, ni despiden vapores nocivos.

Ventajas del Producto:

- Buena adhesión a materiales de construcción
- Resistente al agua
- Se limpia con agua
- Color blanco
- Para todo uso

Usos:

Supreme Flooring Adhesive™ es el adhesivo específicamente diseñado para la instalación de losetas y azulejos de cerámica. Para ser utilizado en paredes y pisos en superficies de concreto, plywood, tabla roca y yeso. Es para uso en interior. Durante el proceso de instalación permitirá ajustes en los materiales de piso antes de curar para una adhesión permanente.

Preparación de Superficie:

La superficie debe de estar libre de polvo, sucio, grasa y moho. Elimine pedazos sueltos de pintura o sellador viejo y agrietado. Aquellas paredes pintadas o esmaltadas deben de lijarse y limpiarse completamente para asegurar una adhesión segura y completa. Areas de mucha humedad, tales como bañeras y duchas, deben de prepararse con una mano muy fina de este pegamento, utilizando la llana recomendada en el envase. Permita que esta capa seque 1/2 hora y luego aplique el pegamento con la llana. Los pisos de duchas y otras areas sujetas a humedad extrema deben de instalarse con mortero. El pegamento, las lozas y el cuarto de la instalación deben de estar a una temperatura no menor de 72°F (22°C) por 48 horas antes y después de la instalación. Concreto nuevo debe estar completamente curado (30 días) y liso.

Data de Producto:

Tipo de Producto:	Estireno-Acrílico
Color:	Blanco
Sólidos (%):	80 ± 2 por peso 63 ± 2 por volumen
Peso/Galón:	15.2 lb ± 0.05 (6.89 kg ± .02)
Tiempo de secado:	24 hrs.
Cubrimiento:	75 ft. ² /gal. (6.97 m ² /gal.)
Tamaños:	5 gallos 2 gallons 1 gallon 1 quart
Viscosidad:	350,000- 400,000 cps
Porcentaje de Pigmento por peso:	52 ± 2%
Gravedad específica:	1.49

Aviso: La información técnica que incluimos en este documento, a nuestro entender, es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

S.D.S.: Disponible a petición.

Aplicación con llana:

Aplicación en Pisos:

1. Aplique el pegamento Lanco® con una llana dentada (1/16" x 1/16" x 1/16" - para pisos de cerámica, utilice una llana dentada de 3/32" x 3/32" x 1/8"). Aplique el pegamento en secciones en que se pueda aplicar el piso nuevo antes de los 15 minutos después de aplicado el pegamento. No instale las lozas si se crea una capa seca de pegamento en la superficie (el tiempo de secado varía dependiendo de la temperatura y humedad).

2. Aplique la loza y presione firmemente con una ligera rotación.

Limitación: Este pegamento no se recomienda para lozas de piedra o para instalar accesorios de cerámica. Usar este producto para lugares de constante humedad o donde exista la presión hidroestática no es recomendado.

Aplicación en paredes:

1. Aplique la pega de lado a lado, utilizando una llana dentada 3/16" x 3/16" x 3/16". Use solo el pegamento que pueda ser cubierto con lozas en 30 minutos. No instale la loza si el pegamento se ha secado en la superficie (Tiempo dependerá de la temperatura, humedad y condiciones de la superficie).

2. Instale la loza moviendola hacia los lados levemente y presione fuertemente para que caiga en su sitio. No deslice las lozas una al lado de la otra. Empiece las paredes en la parte de arriba o de abajo, pero nunca en el medio. Se puede aplicar la lechada o fragüe unas 2 horas luego de su instalación. Si se instalan lozas en el piso de una ducha, espere 24 horas para utilizar esta. Este pegamento no se recomienda para instalar accesorios de cerámica.

Limitación: Este pegamento no se recomienda para instalar accesorios de cerámica. Usar este producto en lugares de constante humedad o donde exista la presión hidroestática no es recomendado.

Limpieza: Limpie todo el equipo con agua cálida enjabonada inmediatamente después de terminar. Pegamento fresco se puede limpiar con un trapo húmedo y enjabonado. Pegamento seco puede eliminarse con una navaja. Mantenga las herramientas en agua cuando no se estén utilizando.

Precaución: No lo deje congelarse. No aplique cuando la temperatura del ambiente este por debajo de 72°F (22°C).

Cuidado: No ingiera este producto. Cierre el contenedor después de cada uso. Mantenga fuera del alcance de niños.

Garantía limitada: Si el producto no cumplió con el estándar de calidad o sus especificaciones, presente su recibo de compra a LANCO® Mfg. Corporation, Dept. Servicio al Cliente., Urb. Aponte #5, San Lorenzo, PR 00754 para reemplazarle el producto. El vendedor no aceptará responsabilidad por más del reemplazo del producto o el precio de compra.

