



Hot Melt Adhesive™ HM-1928 Adhesivo "Premium" para Sellar Cajas de Empaque

Descripción:

Lanco® HM-1928 Premium Case Sealer Adhesive es un adhesivo para empaque de derretido en caliente a base de Colofonia (Rosin Ester) de alta calidad para métodos de aplicación de extrusión y rodillos. Para aplicar a una temperatura sugerida de 300 a 350 °F.

Ventajas del Producto:

- No forma hilos durante su aplicación
- Se aplica en capas uniformes y consistentes
- Excelente estabilidad al calor
- Excelente maquinabilidad
- De color muy claro
- Estético y de buena apariencia
- Resistente a la carbonización
- Resistente a la formación de geles y piel

Usos:

Lanco® HM-1928 Premium Case Sealer Adhesive es específicamente formulado para llevar a cabo operaciones de sellado rápido de cajas y cartón. Ofrece excelente estabilidad ante el calor y provee fuertes enlaces bajo ambientes calientes o fríos. Une sustratos sin revestir y ligeramente revestidos.

Se adhiere a superficies:

- Porosas y no porosas

Limpieza:

Saque la mayor cantidad de material de la línea como sea posible. A continuación lave la unidad con parafina o un producto recomendado por el fabricante.

Data de Producto

Tipo de Producto:	Adhesivo
Color final:	Gardner 1
Punto de ablandamiento:	205 °F - 225 °F
Temperatura sugerida:	300 °F - 350 °F
Velocidad de curado:	Medio rápido
Tamaños:	Cajas de 50 lbs. Paletas de 1,500 lbs.
Viscosidad:	@ 350 °F SC4-27 10 rpm = 900 - 1,300 cps @ 300 °F SC4-27 10 rpm = 1,400 - 1,700 cps @ 250 °F SC4-27 10 rpm = 1,800 - 2,200 cps
Almacenamiento:	1 año en empaque original

Aviso: A nuestro entender, la información técnica que incluimos es precisa y correcta. Información técnica publicada e instrucciones son sujetas a cambio sin previa notificación.

S.D.S.: Disponible a petición.

Información Importante de Seguridad:

FDA Estado: Este producto cumple con las exigencias de su composición Sección 175.105 de 21 CFR. Antes de usar este o cualquier producto químico, asegúrese de leer y entender la información sobre los materiales y datos de seguridad productos de las etiquetas. Manténgase alerta a los peligros potenciales y sigue todas las medidas de precaución, las instrucciones de manejo y disposición consideraciones expuestas en la ficha de seguridad y etiquetas

- Use guantes resistentes al calor y la cara al manipular adhesivos de fusión en caliente.
- Evite el contacto con el producto fundido. Contacto corporal puede causar quemaduras graves.
- En caso de contacto con producto caliente:
 - a. Enfriar inmediatamente por inmersión en agua limpia y fría.
 - b. No intente retirar el adhesivo de la piel enfriada.
 - c. Cubra la zona con compresas contacto limpio, húmedo y recibe tratamiento de emergencia inmediatamente.

Precaución de uso:

El producto está listo para su uso tal como se recibió, no lo diluya de fusión en caliente adhesiva. Confirme la compatibilidad antes de hacer cambios de fusión en caliente adhesivo.

