



Tile Grout Adhesive TP-875 Pegamento y Lechada para Lozas

Descripción:

Tile Grout Adhesive Compuesto acrílico de fuerte adhesión para pegar, rellenar, reparar y sellar lozas, juntas de lozas y azulejos en paredes y pisos, disponible en siete colores.

Ventajas del Producto:

- No se agrieta, encoje o decolora
- Para pegar lozas sueltas
- Para sellar juntas en losetas
- Para sellar uniones en equipos de baño
- Resistente a los hongos, agua y humedad
- Adhesión permanente
- Limpia fácil con agua

Usos:

Para sellar uniones en lozas de pisos y paredes en baños y cocinas. Para reparar lechadas en cerámicas, azulejos, mosaico, etc.

Colores Disponibles:

Blanco	TP875	Champagne	TP880
Gris	TP881	Almendra	TP882
Marrón	TP883	Bronce	TP884
Negro	TP885		

Preparación de Superficie:

La superficie debe de estar libre de polvo, sucio, grasa y moho. Elimine pedazos sueltos de sellador viejo y agrietado. Utilizar este producto en superficies secas y libres de contaminantes.

Data de Producto:

Tipo de Producto:	Acrílico
Sólidos (%):	76 ± 2% por peso 58 ± 2% por volumen
Peso/Galón:	13.82 ± 0.05 lbs. (6.27 ± 0.02 kg.)
Tiempo de secado:	Al tacto: 30 - 60 minutos Curado: 24 horas
Empaque:	Tubo 5.5 oz.
Viscosidad:	230,000 - 250,000 cps
Cubrimiento Teórico:	7 pies lineales @1/4" por tubo
Porcentaje de Pigmentos por peso:	61.90 ± 2%

Aviso: La información técnica que incluimos en este documento, a nuestro entender es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

S.D.S. disponible a petición.

Información de Almacenamiento:

Proteja de temperaturas que congelen; almacene en un cuarto fresco y seco. El producto se debe de usar dentro del año que se compró.

Instrucciones para Aplicar:

Superficies con hongo: Cualquier moho existente en la superficie se debe matar y quitar antes de la aplicación del producto. Friegue la superficie llena de hongo con una mezcla de 1/4 de galón de un blanqueador doméstico con 3/4 de agua caliente; enjuague completamente y deje secar.

1. Amase bien el tubo de este producto antes de utilizarlo.
2. Aplique a temperaturas mayores de 40°F (5°C).
3. Corte la punta del tubo para el tamaño del grano que usted desee (recomendamos 1/4").
4. Sujete el tubo en un ángulo de 45° y apriete aplicando presión uniforme para un sello lizo.
5. Instale la loza despegada, según el caso.
6. Aplique nuevamente alrededor de la loza. Asegúrese que rellena completamente el área alrededor de lo instalado utilizando su dedo o un trapo húmedo.
7. Espere 2 minutos. Elimine exceso de producto con una esponja húmeda.
8. Permita secar entre 16 y 24 horas antes que se exponga al agua.

Limpieza: Limpie sellador excesivo con agua antes de que se cure.

Peligro / Advertencia:

Usar solo con ventilación adecuada. La ventilación debe ser suficiente para limitar la exposición por debajo de los límites del S.D.S.

¡Advertencia! Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir.

En caso de emergencias químicas, llamar a ChemTrec 1-800-424-9300 (USA) ó 1-703-527-3887 (Internacional).

Limitaciones y más información:

Lea la Hoja de Seguridad antes de usar.

Visite www.lancopaints.com.

