



# AQUAVAR™

## Barniz, tinte y sellador penetrante de poliuretano para madera

### Descripción:

Aquavar™ 3-1 es un barniz, tinte y sellador para maderas nuevas, desarrollado en una combinación de resinas de poliuretano y pigmentos micronizados para utilizar en maderas de detalles interiores/exteriores, pisos y muebles. Se aplica fácil y penetra la madera uniformemente. No levanta el grano de la madera.

### Cumple con los Requisitos:

MPI:	N/A
Green Performance 1:	N/A
Green Performance 2:	N/A
Cumplimiento C.O.V. (<400g/L):	Si

### Ventajas del Producto:

- Excelente anclaje a la superficie
- Protege y da lustre a la madera
- Disponible en 7 colores de madera
- Acabado fuerte y flexible
- Puede cubrirse con acabados transparentes
- Para uso doméstico y profesional
- No se amarillenta
- No contiene metales pesados ni plomo

### Colores Disponibles:

Wengue	Mahogany
Jacobean	Walnut
Dark Brown	Dark Walnut
Early American	

### Usos:

Aquavar™ se fabrica para penetrar profundamente la madera nueva con un mínimo de oscuridad de grano. Para que el producto sea absorbido, la superficie de la madera no debe tener bases o selladores aplicados. Conservará el color sin descolorarse y podría ser cubierto con la laca nitrocelulosa, acrílico a base en agua o barniz transparente de poliuretano; Y no manchará a través de la capa del acabado. Para ser utilizado solamente sobre madera desnuda o sí mismo.

### Data Técnica:

Tipo de Producto:	base acuosa.
Acabado:	Satinado (20-30°) *Geometría 60°
Sólidos (%):	20 ± 2 por peso 18 ± 2% por volumen
Peso/Galón:	8.44 ± 0.05 lbs.
Tiempo de Secado:	Al tacto: 15 - 30 min A reaplicar: 2 - 4 hrs.
Cubrimiento:	
Teórico:	Hasta 325 p <sup>2</sup> por galón @ 1 milésima
Recomendado:	275-300ft <sup>2</sup> /gal. (25-30 m <sup>2</sup> /gal.)
Presentaciones:	1 galón 1 cuarto
Dilución:	No es recomendable.
Flamabilidad:	No inflamable
Viscosidad:	850 cPs
COV:	160 g/L

Aviso: A nuestro entender, la información técnica que incluimos es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

F.D.S.: Disponible a petición.

### Preparación de Superficies:

Toda la superficie debe estar seca, limpia, sana y libre de contaminantes tales como sucio, grasa, moho, aceite y otros contaminantes. Remueva toda pintura vieja, agrietada y suelta raspando, lijando manualmente o por medios mecánicos. Las superficies brillantes se deben lijar ligeramente previo a la nueva aplicación.

**Madera nueva:** Pase una lija fina sobre la superficie siguiendo el grano de la madera hasta que ésta quede lisa; elimine el polvo con una aspiradora o un paño. Rellene cualquier agujero en la superficie con masilla Lanco® para madera y deje secar. Lije los lugares donde haya rellenado la madera y elimine el polvo nuevamente.

**Superficies previamente pintadas:** Este producto está destinado a utilizarse en superficies que no hayan sido previamente pintadas. No fue diseñado para superficies pintadas previamente a menos que se realice una eliminación completa hasta llegar a la madera virgen.

**Mezcla:** Este producto es de un solo componente. Antes de utilizarlo, revuélvalo por completo, cuidadosamente a mano, con una paleta. Evite agitarlo mucho para impedir que se llene de burbujas de aire que se notarán una vez aplicado.

### Método de Aplicación:

Aplique con un trapo limpio. Siempre en la dirección del grano en la madera. Deje el tinte penetrar de 7 a 15 minutos para asegurarse que se obtuvo el color deseado. Proceda a remover el exceso de tinte en la madera con un trapo. Déjelo secar 1 a 2 horas y aplique una segunda capa de tinte en la misma dirección del grano de la madera (tiempo de secado es un aproximado, éste puede variar dependiendo de la temperatura, humedad y ventilación). Se recomienda lijar suavemente (#240) entre capas.

**Nota:** Antes de hacer el trabajo, busque un lugar escondido en el objeto a ser tintado y pruebe en una pequeña área a ver si el color que obtiene es el deseado. Si el tinte seca muy oscuro o con manchas, pásele un trapo limpio, mojado con Lanco® Mineral Spirits para emparejar el área estando aún húmedo el tinte.

**Peligro/Aviso:**

**Peligro:** Antes de aplicarse, apague las luces a su alrededor, desconecte los enseres eléctricos y elimine otras fuentes de chispa y espere hasta que el área esté libre de vapores. Evite el contacto prolongado del producto con su piel e inhalaciones repetidas de sus vapores. No fume. Cierre el recipiente del producto herméticamente después de usarlo. Provea ventilación adecuada durante su aplicación y los ciclos de secado. Úselo solamente con ventilación adecuada. La ventilación debe ser suficiente para que los límites de exposición sean menores a los límites de las hojas de datos sobre seguridad de materiales. Irritación en los ojos y vértigos son indicaciones de sobre exposición. Para información vea hojas de datos sobre seguridad de Lanco.

**Aviso:** El mal uso intencionado en concentraciones deliberadas e inhalar el contenido puede ser dañinos o fatal. Use siempre respirador (NIOSH. MSHA TC 23 c o equivalente).

**Primeros auxilios:** sobre exposición de inhalación remueva al paciente al aire libre. Si se detiene la respiración, darle respiración artificial. Llame a su médico. Ingerirlo- préstele atención médica inmediatamente. No induzca vómitos. Contacto en los ojos- lave completamente los ojos con largas cantidades de agua. Si la irritación persiste, vea un médico. Contacto con la piel- remueva la ropa y zapatos contaminados. Lave la piel con agua limpia y jabón. Lave la ropa y ponga al aire los zapatos. Use solamente con ventilación adecuada. Mantenga fuera del alcance de los niños.

