



Eco Gel Strip PR-114

Removedor de Pinturas Semi-Pastoso Libre de NMP

Descripción:

Eco Gel Strip es un poderoso removedor de pintura semi-pastoso seguro de usar. Idóneo para remover pintura en superficies horizontales y verticales por su secado extremadamente rápido. No se corre. Diseñado para interior y exterior. Ideal para superficies interiores por su fórmula libre de olores.

Ventajas del Producto:

- Para uso en interior y exterior
- Formula semi-pastosa
- Libre de Cloruro de Metileno
- Libre de NMP N Metil Poloridona
- Fácil de limpiar con agua
- De rápida acción
- No mancha

Usos:

Para remover rápida y eficazmente poliuretanos, esmaltes, lacas, bases y capas transparentes sobre madera, metal, concreto y otras superficies. No se recomienda para plásticos.

Preparación de Superficie:

Toda la superficie debe estar limpia, seca y libre de contaminantes.

Data de Producto:

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Peso/Galón: | 8.55 ± 0.05lb. (3.88 ± 0.02kg.) |
| Tamaños: | 1 galón 1 cuarto |
| Viscosidad: | Semi-Pastoso |
| Punto de ignición: | < 205°F (96°C) TCC |

Aviso: La información técnica que incluimos en este documento, a nuestro entender es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

S.D.S. disponible a petición.

Almacenamiento:

Proteja de temperaturas que congelen; almacene en un cuarto fresco y seco. Debe utilizarse antes de un año de su compra.

Método de Aplicación:

Para mejores resultados, siga estos pasos:

Muévalo bien antes de usar. Aplique una capa gruesa (1/8" mínimo) de Lanco® Eco Gel Strip a toda la superficie. Mientras más gruesa sea la capa aplicada, más efectivo será el removedor. El aplicarlo en una sola dirección ayudará a crear una capa gruesa y uniforme de gran efectividad.

Para remover barnices, lacas y "shellac" deje que el removedor trabaje por lo menos 20 minutos, dependiendo de la cantidad de capas a remover. Para remover pinturas alquílicas o poliuretanos, espere de 1-2 horas, dependiendo de la cantidad de capas a remover. El usarlo en interiores le permitirá al removedor permanecer activo por 3 horas, aunque parezca seco.

Remueva el acabado con una espátula o con un estropajo de aluminio en superficies curvas. (Este producto no levantará el grano de la madera). En áreas difíciles, vuelva a aplicar otra capa, espere 15 minutos y remueva nuevamente. Para lograr mayor penetración del producto en la superficie, puede utilizar un polietileno para envolver o tapar el área a remover. Limpie con papel o un trapo de tela mojado en agua. En madera, déjela secar y lijela con una lija fina. Limpie todo con agua. No usar en plásticos.

1. Brocha: Aplique una capa de Lanco® Eco Gel Strip en una sola dirección con una brocha suave de cerdas naturales o de nailon. No dé una segunda mano.

2. Pistola: Use una pistola de alta presión.

3. Por inmersión: Sumerja la pieza entera y espere de 15 a 30 minutos.

Peligro/Advertencia:

No almacenar en áreas calurosas o en contacto directo con el sol.

¡Advertencia! Utilice solo en áreas con buena ventilación. La ventilación debe ser suficiente para que los límites de exposición sean menores a los límites de las Hojas de Datos sobre Seguridad de Materiales. Irritación en los ojos o vértigo son indicadores de sobre-exposición. Para más información vea las hojas de datos sobre seguridad de Lanco® Super Safe Strip.

Primeros auxilios: Evite respirar el vapor. Prolongada o repetidamente. Concentraciones grandes de vapor pueden causar inconsciencia o hasta asfixia. No tomar internamente. Tragarlo puede causar daño, enfermedad o muerte. En caso de ingestión no provoque el vómito; consulte a un médico inmediatamente. Evite el contacto prolongado o repetido con la piel. El contacto puede causar irritación en la piel o dermatitis. No lo deje caer en los ojos. Mantenga fuera del alcance de los niños.

