



## PVC Cleaner SM-245

### Solvente de limpieza para tuberías de PVC, CPVC y ABS

#### Descripción:

**PVC Cleaner** es un poderoso limpiador 100% transparente para la limpieza de tubería de CPVC, PVC y ABS. Remueve tierra, grasa y todo tipo de sucio. Ideal para ser usado en tubos de todos grosores y diámetros. Corre fácil y se evapora rápidamente. El limpiador Lanco prepara los tubos para una unión perfecta.

#### Ventajas del Producto:

- Fácil de aplicar
- Evaporación rápida
- Alto desempeño para todo uso
- Limpiador transparente que se evapora

#### Usos:

Limpiador De Tuberías 100% Transparente para CPVC, PVC & ABS. Remueve tierra, grasa y todo tipo de sucio. Ideal para ser usados en tubos de todos grosores y diámetros.

#### Preparación de Superficie:

Utilizar este producto en todas las superficies secas para limpiar y mantener libres de contaminantes.

#### Data de Producto:

Peso/Galón:	6.71 ± 0.05 lb. (3.04 ± 0.02 kg.)
Tamaños:	1/4 galón 1 pinta 8 oz. 4 oz.
Punto de Inflamabilidad:	< 20°F TCC

**Aviso:** La información técnica que incluimos en este documento, a nuestro entender es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

S.D.S. disponible a petición.

#### Información de Almacenamiento:

Proteja de temperaturas que congelen; almacene en un cuarto fresco y seco. El producto se debe de usar dentro del año que se compró.

#### Método de Aplicación:

Para mejores resultados, siga estos pasos: Corte la tubería pareja y elimine todas las rebabas. Con un trapo limpio y seco, limpie todo sucio, humedad y grasa.

1. Corte el tubo recto y remueva todas las partículas plásticas sueltas. Con un trapo limpio remueva todo tipo de suciedad, grasa o humedad.

2. Estando el tubo y la pieza a ser unidos secos, verifique que el tubo entre dentro de la pieza cómodamente. Si el tubo llega al fondo, debe quedar apretado.

3. Utilice el aplicador para aplicar el limpiador generosamente al tubo y en el interior de la pieza a ser pegada.

#### Peligro/Advertencia:

Usar solo con ventilación adecuada. La ventilación debe ser suficiente para limitar la exposición por debajo de los límites del S.D.S.

**Precaución:** Los vapores inflamables pueden inflamarse. Antes de la aplicación, apagar las luces piloto, apagar los aparatos eléctricos y eliminar otras fuentes de llamas o chispas y dejar fuera hasta que el área esté libre de vapores. No fume. Cierre bien el envase después de cada uso. Proporcionar ventilación adecuada durante la aplicación y secado.

**¡Advertencia!** Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir.

En caso de emergencias químicas, llamar a ChemTrec 1-800-424-9300 (USA) ó 1-703-527-3887 (Internacional).

#### Limitaciones y más información:

Lea la Hoja de Seguridad antes de usar. Visite [www.lancopaints.com](http://www.lancopaints.com). Proteja de la congelación.



- 
- **NORTH AMERICA** • 600 Mid Florida Drive Airport Industrial Park of Orlando, Florida 32824 • Tel. (407) 240-4000 Fax (407) 240-4046
  - **CARIBBEAN & SOUTH AMERICA** • Urb. Aponte #5, San Lorenzo, Puerto Rico USA 00754 • Tel. (787) 736-4221 Fax (787) 736-5313
  - **CENTRAL AMERICA** • Zona Industrial Bes, lote #4, El Coyol de Alajuela, Costa Rica • Tel. (506) 2438-2257 Fax (506) 2438-2162