



## SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- 1.1 Identificador SGA del producto:** RC-994 - URETHANIZER  
**Otros medios de identificación:**  
No relevante
- 1.2 Uso recomendado del producto químico y restricciones:**  
Usos pertinentes (Uso por el consumidor): Recubrimiento para techos  
Usos pertinentes (Usuario profesional): Recubrimiento para techos  
Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epígrafe ni en el epígrafe 7.3
- 1.3 Datos sobre el proveedor:**  
Lanco Manufacturing Corp.  
Urb. Aponte #5  
00754 San Lorenzo - Puerto Rico - Estados Unidos  
Tfno.: +1-787-736-4221 - Fax: +1-787-736-5313  
info@lancopaints.com  
http://www.lancopaints.com
- 1.4 Número de teléfono para emergencias:** CHEMTREC (Transporte Internacional) +1-703-527-3887

## SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

- 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla:**  
**SGA:**  
La clasificación de este producto se ha realizado conforme el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).  
Aquatic Acute 2: Peligrosidad aguda para el medio ambiente acuático, Categoría 2, H401  
Aquatic Chronic 2: Peligrosidad crónica para el medio ambiente acuático, Categoría 2, H411  
Carc. 2: Carcinogenicidad, Categoría 2, H351
- 2.2 Elementos de la etiqueta:**  
**SGA:**  
Atención
- Indicaciones de peligro:**  
H351 - Susceptible de provocar cáncer (Inhalación).  
H401 - Tóxico para los organismos acuáticos.  
H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- Consejos de prudencia:**  
P101: Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.  
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.  
P201: Procurarse las instrucciones antes del uso.  
P202: No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.  
P273: No dispersar en el medio ambiente.  
P308+P313: EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.  
P391: Recoger los vertidos.  
P501: Eliminar el contenido/recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.
- Sustancias que contribuyen a la clasificación**  
Dioxido de titanio (diámetro aerodinámico  $\leq 10 \mu\text{m}$ )
- Estimación de la toxicidad aguda (ATE mix):**  
54.25 % (cutánea), 63.25 % (cl50 inhalación vapores) de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad desconocida
- 2.3 Otros peligros:**  
No relevante

## SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

- 3.1 Sustancias:**

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES (continúa)

No relevante

3.2 Mezclas:

**Descripción química:** Emulsión base acuosa

**Componentes:**

De acuerdo al Anexo 4.3.3 del Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA), el producto presenta:

| Identificación    | Nombre químico/clasificación                                                                                                                                                                           | Concentración |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAS: 7732-18-5    | <b>Agua</b>                                                                                                                                                                                            | 25 - <50%     |
| CAS: 1317-65-3    | <b>Piedra caliza</b>                                                                                                                                                                                   | 25 - <50%     |
| CAS: No relevante | <b>Polímero de ester acrílico</b>                                                                                                                                                                      | 10 - <25%     |
| CAS: 13463-67-7   | <b>Dioxido de titanio (diámetro aerodinámico ≤ 10 µm)</b><br>Carc. 2: H351 - Atención                                                                                                                  | 2.5 - <10%    |
| CAS: 66402-68-4   | <b>Materiales cerámicos y géneros, productos químicos</b>                                                                                                                                              | 1 - <2.5%     |
| CAS: 1314-13-2    | <b>Óxido de cinc</b><br>Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410 - Atención                                                                                                                      | 1 - <2.5%     |
| CAS: 872-50-4     | <b>N-metil-2-pirrolidona</b><br>Acute Tox. 5: H303; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 4: H227; Repr. 1B: H360; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H335 - Peligro                                             | <1%           |
| CAS: 51200-87-4   | <b>4,4-dimetiloxazolidina</b><br>Acute Tox. 3: H311+H331; Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315 - Peligro                                                      | <1%           |
| CAS: 108-01-0     | <b>2-dimetilaminoetanol</b><br>Acute Tox. 3: H331; Acute Tox. 4: H302+H312; Eye Dam. 1: H318; Flam. Liq. 3: H226; Skin Corr. 1B: H314; STOT SE 3: H335 - Peligro                                       | <1%           |
| CAS: 55406-53-6   | <b>Butilcarbamato De 3-Yodo-2-Propinilo</b><br>Acute Tox. 2: H330; Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye Dam. 1: H318; Skin Sens. 1: H317; STOT RE 1: H372 - Peligro | <1%           |
| CAS: 330-54-1     | <b>Diurón (ISO)</b><br>Acute Tox. 5: H303; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Carc. 1B: H350; STOT RE 2: H373 - Peligro                                                                   | <1%           |
| CAS: 10605-21-7   | <b>Carbendazim (ISO)</b><br>Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Muta. 1B: H340; Repr. 1B: H360; Skin Sens. 1: H317 - Peligro                                                               | <1%           |

Para ampliar información sobre la peligrosidad de las sustancias consultar las secciones 11, 12 y 16.

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios:

Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso de duda, exposición directa al producto químico o persistencia del malestar solicitar atención médica, mostrándole la HDSM de este producto.

**Por inhalación:**

Se trata de un producto no clasificado como peligroso por inhalación, sin embargo, se recomienda en caso de síntomas de intoxicación sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. Solicitar atención médica en el caso de que los síntomas persistan.

**Por contacto con la piel:**

Se trata de un producto no clasificado como peligroso en contacto con la piel. Sin embargo, se recomienda en caso de contacto con la piel quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fría y jabón neutro. En caso de afección importante acudir al médico.

**Por contacto con los ojos:**

Enjuagar los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente posible con la HDSM del producto.

**Por ingestión/aspiración:**

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



#### SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS (continúa)

No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión.

##### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.

##### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:

No relevante

#### SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

##### 5.1 Medios de extinción apropiados:

###### Medios de extinción apropiados:

Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. En caso de inflamación como consecuencia de manipulación, almacenamiento o uso indebido emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC).

###### Medios de extinción no apropiados:

No relevante

##### 5.2 Peligros específicos del producto químico:

Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan subproductos de reacción que pueden resultar altamente tóxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.

##### 5.3 Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios:

En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiración autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín portátil,...).

###### Disposiciones adicionales:

Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuación ante accidentes y otras emergencias. Suprimir cualquier fuente de ignición. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos susceptibles a inflamación, explosión o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos empleados en la extinción del incendio al medio acuático.

#### SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

##### 6.1 Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia:

###### Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta función. Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas. Ante el contacto potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protección personal (ver sección 8). Evitar de manera prioritaria la formación de mezclas vapor-aire inflamables, ya sea mediante ventilación o el uso de un agente inertizante. Suprimir cualquier fuente de ignición. Eliminar las cargas electroestáticas mediante la interconexión de todas las superficies conductoras sobre las que se puede formar electricidad estática, y estando a su vez el conjunto conectado a tierra.

###### Para el personal de emergencia:

Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección. Ver sección 8.

##### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar a toda costa cualquier tipo de vertido al medio acuático. Contener adecuadamente el producto absorbido/recogido en recipientes herméticamente precintables. Notificar a la autoridad competente en el caso de exposición al público en general o al medioambiente.

##### 6.3 Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos:

Se recomienda:



## SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL (continúa)

Evitar la entrada del producto en desagües, alcantarillados o corrientes de agua. Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. Recoger el producto en recipientes adecuados y gestionarlo de acuerdo a legislación vigente.

Vertidos en agua o mar:

Pequeños vertidos:

Contener el derrame con barreras o equipos similares. Utilice absorbentes adecuados para su recogida y trate el residuo de acuerdo a la legislación vigente.

Grandes vertidos:

Si es posible, contenga el vertido en aguas abiertas mediante barreras u otros equipos similares. Si no es posible, procure controlar su extensión y recoja el producto con medios mecánicos adecuados. Consulte siempre a expertos antes de utilizar dispersantes y asegúrese de que dispone de las autorizaciones necesarias si se van a utilizar. Trate el residuo de acuerdo a la legislación vigente.

### 6.4 Referencias a otras secciones:

Ver secciones 8 y 13.

## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### 7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura:

A.- Precauciones generales

Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales en cuanto a manipulación manual de cargas. Mantener orden, limpieza y eliminar por métodos seguros (sección 6).

B.- Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones.

Evitar la evaporación del producto ya que contiene sustancias inflamables, las cuales pueden llegar a formar mezclas vapor/aire inflamables en presencia de fuentes de ignición. Controlar las fuentes de ignición (teléfonos móviles, chispas,...) y trasvasar a velocidades lentas para evitar la generación de cargas electroestáticas. Consultar la sección 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.

C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos.

Para control de exposición consultar la sección 8. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer.

D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales

Debido a la peligrosidad de este producto para el medio ambiente se recomienda manipularlo dentro de un área que disponga de barreras de control de la contaminación en caso de vertido, así como disponer de material absorbente en las proximidades del mismo

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades:

A.- Requisitos de almacenamiento específicos

Temperatura mínima: 7.22 °C

Temperatura máxima: 37.78 °C

Tiempo máximo: 24 meses

B.- Condiciones generales de almacenamiento.

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Para información adicional ver epígrafe 10.5

### 7.3 Usos específicos finales:

Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en cuanto a los usos de este producto.

## SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

### 8.1 Parámetros de control:

Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo:

ACGIH (2022):

| Identificación                                     | Valores límite ambientales |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Piedra caliza                                      | TLV-TWA                    | 10 mg/m <sup>3</sup> |
| CAS: 1317-65-3                                     | TLV-STEL                   | 20 mg/m <sup>3</sup> |
| Dioxido de titanio (diámetro aerodinámico ≤ 10 µm) | TLV-TWA                    | 10 mg/m <sup>3</sup> |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL (continúa)**

ACGIH (2022):

| Identificación  | Valores límite ambientales |  |                      |
|-----------------|----------------------------|--|----------------------|
| CAS: 13463-67-7 | TLV-STEL                   |  |                      |
| Óxido de cinc   | TLV-TWA                    |  | 2 mg/m <sup>3</sup>  |
| CAS: 1314-13-2  | TLV-STEL                   |  | 10 mg/m <sup>3</sup> |
| Diurón (ISO)    | TLV-TWA                    |  | 10 mg/m <sup>3</sup> |
| CAS: 330-54-1   | TLV-STEL                   |  |                      |

**Valores límite biológicos:**

Indices de exposición biológicos (BEIs®) - ACGIH

| Identificación                         | BEIs®    | Determinante                                | Momento de muestreo |
|----------------------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------|
| N-metil-2-pirrolidona<br>CAS: 872-50-4 | 100 mg/L | 5-hidroxi-N-metil-2-pirrolidona en la orina | Fin del turno       |

**8.2 Controles técnicos apropiados:**

A.- Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)

Como medida de prevención se recomienda la utilización de equipos de protección individual básicos. Para más información sobre los equipos de protección individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección,...) consultar el folleto informativo facilitado por el fabricante del EPI. Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de protección para el producto diluido podrán variar en función de su grado de dilución, uso, método de aplicación, etc. Para determinar la obligación de instalación de duchas de emergencia y/o lavaojos en los almacenes se tendrá en cuenta la normativa referente al almacenamiento de productos químicos aplicable en cada caso. Para más información ver epígrafes 7.1 y 7.2.

Toda la información aquí incluida es una recomendación siendo necesario su concreción por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevención adicionales que la empresa pudiese disponer.

B.- Protección respiratoria.

| Pictograma                                           | EPI                                                         | Observaciones                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protección obligatoria de las vías respiratorias | Máscara autofiltrante para gases y vapores (Filtro tipo: A) | Reemplazar cuando se detecte olor o sabor del contaminante en el interior de la máscara o adaptador facial. Cuando el contaminante no tiene buenas propiedades de aviso se recomienda el uso de equipos aislantes. |

C.- Protección específica de las manos.

| Pictograma                              | EPI                                          | Observaciones                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protección obligatoria de las manos | Guantes NO desechables de protección química | El tiempo de paso (Breakthrough Time) indicado por el fabricante ha de ser superior al del tiempo de uso del producto. No emplear cremas protectoras después del contacto del producto con la piel. |

Dado que el producto es una mezcla de diferentes materiales, la resistencia del material de los guantes no se puede calcular de antemano con total fiabilidad y por lo tanto tiene que ser controlados antes de su aplicación.

D.- Protección ocular y facial

| Pictograma                            | EPI             | Observaciones                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protección obligatoria de la cara | Pantalla facial | Limpiar a diario y desinfectar periódicamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se recomienda su uso en caso de riesgo de salpicaduras. |


E.- Protección corporal

| Pictograma                            | EPI                                            | Observaciones                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protección obligatoria del cuerpo | Prenda de protección frente a riesgos químicos | Uso exclusivo en el trabajo. Limpiar periódicamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante. |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -





SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL (continúa)

| Pictograma                                                                                                              | EPI                                        | Observaciones                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <br>Protección obligatoria de los pies | Calzado de seguridad contra riesgo químico | Reemplazar las botas ante cualquier indicio de deterioro. |

F.- Medidas complementarias de emergencia

Se recomienda implementar equipos de emergencia adicionales en lugares de trabajo que estén particularmente expuestos al producto o en situaciones donde las evaluaciones de riesgos destaquen la necesidad de dicho equipos.

| Medida de emergencia                                                                                     | Normas                                          | Medida de emergencia                                                                            | Normas                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br>Ducha de emergencia | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Lavajojos | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

Controles de la exposición del medio ambiente:

Se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de su envase al medio ambiente. Para información adicional ver epígrafe 7.1.D

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información de propiedades físicas y químicas básicas:

Para completar la información ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.

**Aspecto físico:**

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Estado físico a 20 °C: | Líquido                              |
| Aspecto:               | Viscoso                              |
| Color:                 | De acuerdo a las marcas en el envase |
| Olor:                  | No relevante *                       |
| Umbral olfativo:       | No relevante *                       |

**Volatilidad:**

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Temperatura de ebullición a presión atmosférica: | 102 °C         |
| Presión de vapor a 20 °C:                        | No relevante * |
| Presión de vapor a 50 °C:                        | No relevante * |
| Tasa de evaporación a 20 °C:                     | No relevante * |

**Caracterización del producto:**

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Densidad a 20 °C:                               | No relevante *           |
| Densidad relativa a 20 °C:                      | No relevante *           |
| Viscosidad dinámica a 20 °C:                    | No relevante *           |
| Viscosidad cinemática a 20 °C:                  | No relevante *           |
| Viscosidad cinemática a 40 °C:                  | >20.5 mm <sup>2</sup> /s |
| Concentración:                                  | No relevante *           |
| pH:                                             | 8.5 - 9.5                |
| Densidad de vapor a 20 °C:                      | No relevante *           |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua a 20 °C: | No relevante *           |
| Solubilidad en agua a 20 °C:                    | No relevante *           |
| Propiedad de solubilidad:                       | No relevante *           |
| Temperatura de descomposición:                  | No relevante *           |
| Punto de fusión/punto de congelación:           | No relevante *           |

**Inflamabilidad:**

\*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (continúa)

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Punto de inflamación:              | No inflamable (>93 °C) |
| Inflamabilidad (sólido, gas):      | No relevante *         |
| Temperatura de auto-inflamación:   | 245 °C                 |
| Límite de inflamabilidad inferior: | No relevante *         |
| Límite de inflamabilidad superior: | No relevante *         |

### Características de las partículas:

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro medio equivalente: | No relevante * |
|-----------------------------|----------------|

### 9.2 Información adicional:

#### Información relativa a las clases de peligro físico:

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Propiedades explosivas:                                          | No relevante * |
| Propiedades comburentes:                                         | No relevante * |
| Corrosivos para los metales:                                     | No relevante * |
| Calor de combustión:                                             | No relevante * |
| Aerosoles-porcentaje total (en masa) de componentes inflamables: | No relevante * |

#### Otras características de seguridad:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Tensión superficial a 20 °C: | No relevante * |
| Índice de refracción:        | No relevante * |

\*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### 10.1 Reactividad:

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos químicos. Ver sección 7 de la FDS para mayor información.

### 10.2 Estabilidad química:

Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso.

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presión o temperaturas excesivas.

### 10.4 Condiciones que deben evitarse:

Aplicables para manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente:

| Choque y fricción | Contacto con el aire | Calentamiento | Luz Solar  | Humedad      |
|-------------------|----------------------|---------------|------------|--------------|
| No aplicable      | No aplicable         | Precaución    | Precaución | No aplicable |

### 10.5 Materiales incompatibles:

| Ácidos                | Agua         | Materias comburentes      | Materias combustibles | Otros                          |
|-----------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Evitar ácidos fuertes | No aplicable | Evitar incidencia directa | No aplicable          | Evitar álcalis o bases fuertes |

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos:

Ver epígrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposición específicamente. En dependencia de las condiciones de descomposición, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas: dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### 11.1 Información sobre las posibles vías de exposición:

No se dispone de datos experimentales del producto en sí mismo relativos a las propiedades toxicológicas

#### Efectos peligrosos para la salud:

En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los límites de exposición profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la vía de exposición:

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (continúa)**

**A- Ingestión (efecto agudo):**

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por ingestión. Para más información ver sección 3.
- Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo presenta sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

**B- Inhalación (efecto agudo):**

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación. Para más información ver sección 3.
- Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo presenta sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

**C- Contacto con la piel y los ojos (efecto agudo):**

- Contacto con la piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por contacto con la piel. Para más información ver sección 3.
- Contacto con los ojos: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo presenta sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

**D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):**

- Carcinogenicidad: La exposición a este producto puede causar cáncer. Para más información sobre posibles efectos específicos sobre la salud ver sección 2.  
IARC: Benzofenona (2B: Posiblemente carcinógeno para los humanos); Dióxido de titanio (diámetro aerodinámico  $\leq 10 \mu\text{m}$ ) (2B: Posiblemente carcinógeno para los humanos)
- Mutagenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas con efectos mutagénicos. Para más información ver sección 3.
- Toxicidad para la reproducción: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo presenta sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

**E- Efectos de sensibilización:**

- Respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes. Para más información ver secciones 2, 3 y 15.
- Cutánea: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes. Para más información ver sección 3.

**F- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única:**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación. Para más información ver sección 3.

**G- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida:**

- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por exposición repetitiva. Para más información ver sección 3.
- Piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

**H- Peligro por aspiración:**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

**Información adicional:**

CAS 13463-67-7 Dióxido de titanio (diámetro aerodinámico  $\leq 10 \mu\text{m}$ ): IARC lista esta sustancia como un posible carcinógeno humano (grupo 2B), indicando que hay suficientes evidencias para considerarlo carcinógeno en animales pero insuficientes para considerarlo como carcinógeno para seres humanos.

La monografía de IARC para esta sustancia indica que no hay exposición significativa al dióxido de titanio durante el uso normal de productos en los que dióxido de titanio está unido permanentemente a otros materiales, tales como pinturas (Ref: Monografía IARC, Vol. 93, 2010).

El lijado repetido de las superficies de película seca puede producir riesgo de sobreexposición al polvo dependiendo de la duración y nivel de lijado, para evitarla deben tomarse las medidas de protección adecuadas.

**Información toxicológica específica de las sustancias:**

| Identificación                                                                       | Toxicidad aguda        |              | Género |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------|
|                                                                                      | DL50 oral              | DL50 cutánea |        |
| Dióxido de titanio (diámetro aerodinámico $\leq 10 \mu\text{m}$ )<br>CAS: 13463-67-7 | 10000 mg/kg            | 10000 mg/kg  | Rata   |
|                                                                                      |                        |              | Conejo |
|                                                                                      | CL50 Inhalación polvos |              |        |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (continúa)

| Identificación                                          | Toxicidad aguda         |             | Género |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------|
| Piedra caliza<br>CAS: 1317-65-3                         | DL50 oral               | >5000 mg/kg | Rata   |
|                                                         | DL50 cutánea            |             |        |
|                                                         | CL50 Inhalación polvos  |             |        |
| Óxido de cinc<br>CAS: 1314-13-2                         | DL50 oral               | 7950 mg/kg  | Ratón  |
|                                                         | DL50 cutánea            |             |        |
|                                                         | CL50 Inhalación polvos  |             |        |
| 4,4-dimetiloxazolidina<br>CAS: 51200-87-4               | DL50 oral               | 956 mg/kg   | Rata   |
|                                                         | DL50 cutánea            | 970 mg/kg   | Rata   |
|                                                         | CL50 inhalación vapores | 3 mg/L      |        |
| N-metil-2-pirrolidona<br>CAS: 872-50-4                  | DL50 oral               | >5000 mg/kg | Rata   |
|                                                         | DL50 cutánea            | >5000 mg/kg | Rata   |
|                                                         | CL50 inhalación vapores |             |        |
| 2-dimetilaminoetanol<br>CAS: 108-01-0                   | DL50 oral               | 1182 mg/kg  | Rata   |
|                                                         | DL50 cutánea            | 1220 mg/kg  | Conejo |
|                                                         | CL50 inhalación vapores | 5.97 mg/L   | Rata   |
| Butilcarbamato De 3-Yodo-2-Propinilo<br>CAS: 55406-53-6 | DL50 oral               | 500 mg/kg   |        |
|                                                         | DL50 cutánea            |             |        |
|                                                         | CL50 Inhalación polvos  | 0.05 mg/L   |        |
| Diurón (ISO)<br>CAS: 330-54-1                           | DL50 oral               | 4150 mg/kg  | Rata   |
|                                                         | DL50 cutánea            |             |        |
|                                                         | CL50 Inhalación polvos  |             |        |
| Carbendazim (ISO)<br>CAS: 10605-21-7                    | DL50 oral               | 6400 mg/kg  | Rata   |
|                                                         | DL50 cutánea            | 8500 mg/kg  | Conejo |
|                                                         | CL50 Inhalación polvos  |             |        |

Estimación de la toxicidad aguda (ATE mix):

| ATE mix                 |                                        | Componentes de toxicidad desconocida |
|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Oral                    | >5000 mg/kg (Método de cálculo)        | 0 %                                  |
| Cutánea                 | 435073.53 mg/kg (Método de cálculo)    | 54.25 %                              |
| CL50 inhalación vapores | 1080.88 mg/L (4 h) (Método de cálculo) | 63.25 %                              |

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las propiedades ecotoxicológicas.  
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

12.1 Toxicidad:

Toxicidad aguda:

| Identificación                                          | Concentración                | Especie                 | Género    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------|
| Óxido de cinc<br>CAS: 1314-13-2                         | CL50 0.82 mg/L (96 h)        | Oncorhynchus kisutch    | Pez       |
|                                                         | CE50 3.4 mg/L (48 h)         | Daphnia magna           | Crustáceo |
|                                                         | CE50 No relevante            |                         |           |
| N-metil-2-pirrolidona<br>CAS: 872-50-4                  | CL50 832 mg/L (96 h)         | Lepomis macrochirus     | Pez       |
|                                                         | CE50 4897 mg/L (48 h)        | Daphnia magna           | Crustáceo |
|                                                         | CE50 500 mg/L (72 h)         | Scenedesmus subspicatus | Alga      |
| 2-dimetilaminoetanol<br>CAS: 108-01-0                   | CL50 146 mg/L (96 h)         | Leuciscus idus          | Pez       |
|                                                         | CE50 98.4 mg/L (48 h)        | Daphnia magna           | Crustáceo |
|                                                         | CE50 35 mg/L (72 h)          | Scenedesmus subspicatus | Alga      |
| Butilcarbamato De 3-Yodo-2-Propinilo<br>CAS: 55406-53-6 | CL50 >0.01 - 0.1 mg/L (96 h) |                         | Pez       |
|                                                         | CE50 >0.01 - 0.1 mg/L (48 h) |                         | Crustáceo |
|                                                         | CE50 >0.01 - 0.1 mg/L (72 h) |                         | Alga      |
| Diurón (ISO)<br>CAS: 330-54-1                           | CL50 14.7 mg/L (96 h)        | Oncorhynchus mykiss     | Pez       |
|                                                         | CE50 1.4 mg/L (48 h)         | Daphnia magna           | Crustáceo |
|                                                         | CE50 0.022 mg/L (96 h)       | Desmodesmus subspicatus | Alga      |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA (continúa)

| Identificación                       | Concentración |                  | Especie             | Género    |
|--------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------|
| Carbendazim (ISO)<br>CAS: 10605-21-7 | CL50          | 0.3 mg/L (96 h)  | Oncorhynchus mykiss | Pez       |
|                                      | CE50          | 0.22 mg/L (48 h) | Daphnia magna       | Crustáceo |
|                                      | CE50          | No relevante     |                     |           |

**Toxicidad a largo plazo:**

| Identificación                                          | Concentración |                    | Especie             | Género    |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------|
| Óxido de cinc<br>CAS: 1314-13-2                         | NOEC          | 0.44 mg/L          | Oncorhynchus mykiss | Pez       |
|                                                         | NOEC          | 0.031 mg/L         | Daphnia magna       | Crustáceo |
| N-metil-2-pirrolidona<br>CAS: 872-50-4                  | NOEC          | No relevante       |                     |           |
|                                                         | NOEC          | 12.5 mg/L          | Daphnia magna       | Crustáceo |
| Butilcarbamato De 3-Yodo-2-Propinilo<br>CAS: 55406-53-6 | NOEC          | >0.01 - 0.1 mg/L   |                     | Pez       |
|                                                         | NOEC          | >0.01 - 0.1 mg/L   |                     | Crustáceo |
| Diurón (ISO)<br>CAS: 330-54-1                           | NOEC          | >0.001 - 0.01 mg/L |                     | Pez       |
|                                                         | NOEC          | >0.001 - 0.01 mg/L |                     | Crustáceo |
| Carbendazim (ISO)<br>CAS: 10605-21-7                    | NOEC          | >0.01 - 0.1 mg/L   |                     | Pez       |
|                                                         | NOEC          | >0.01 - 0.1 mg/L   |                     | Crustáceo |

**12.2 Persistencia y degradabilidad:**

**Información específica de las sustancias:**

| Identificación                         | Degradabilidad |              | Biodegradabilidad |          |
|----------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|----------|
|                                        |                |              |                   |          |
| N-metil-2-pirrolidona<br>CAS: 872-50-4 | DBO5           | 1.09 g O2/g  | Concentración     | 100 mg/L |
|                                        | DQO            | 1.6 g O2/g   | Periodo           | 28 días  |
|                                        | DBO5/DQO       | 0.68         | % Biodegradado    | 73 %     |
| 2-dimetilaminoetanol<br>CAS: 108-01-0  | DBO5           | No relevante | Concentración     | 100 mg/L |
|                                        | DQO            | No relevante | Periodo           | 14 días  |
|                                        | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 60.5 %   |
| Diurón (ISO)<br>CAS: 330-54-1          | DBO5           | No relevante | Concentración     | 100 mg/L |
|                                        | DQO            | No relevante | Periodo           | 28 días  |
|                                        | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 0 %      |
| Carbendazim (ISO)<br>CAS: 10605-21-7   | DBO5           | No relevante | Concentración     | 100 mg/L |
|                                        | DQO            | No relevante | Periodo           | 28 días  |
|                                        | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 0 %      |

**12.3 Potencial de bioacumulación:**

**Información específica de las sustancias:**

| Identificación                         | Potencial de bioacumulación |          |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                        |                             |          |
| N-metil-2-pirrolidona<br>CAS: 872-50-4 | BCF                         | 0.23     |
|                                        | Log POW                     | -0.46    |
|                                        | Potencial                   | Bajo     |
| 2-dimetilaminoetanol<br>CAS: 108-01-0  | BCF                         | 3        |
|                                        | Log POW                     | -0.73    |
|                                        | Potencial                   | Bajo     |
| Diurón (ISO)<br>CAS: 330-54-1          | BCF                         | 57       |
|                                        | Log POW                     | 2.84     |
|                                        | Potencial                   | Moderado |
| Carbendazim (ISO)<br>CAS: 10605-21-7   | BCF                         | 4        |
|                                        | Log POW                     | 1.52     |
|                                        | Potencial                   | Bajo     |

**12.4 Movilidad en el suelo:**

| Identificación                         | Absorción/Desorción |                      | Volatilidad  |              |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|
|                                        |                     |                      |              |              |
| N-metil-2-pirrolidona<br>CAS: 872-50-4 | Koc                 | No relevante         | Henry        | No relevante |
|                                        | Conclusión          | No relevante         | Suelo seco   | No relevante |
|                                        | Tensión superficial | 4.007E-2 N/m (25 °C) | Suelo húmedo | No relevante |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA (continúa)**

| Identificación                        | Absorción/Desorción |                      | Volatilidad                     |              |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
|                                       | Koc                 | Henry                | Suelo seco                      | Suelo húmedo |
| 2-dimetilaminoetanol<br>CAS: 108-01-0 | 1.2                 | Henry                | 1.8E-4 Pa·m <sup>3</sup> /mol   | No relevante |
|                                       | Conclusión          | Muy Alto             | Suelo seco                      | No relevante |
|                                       | Tensión superficial | 3.111E-2 N/m (25 °C) | Suelo húmedo                    | No relevante |
| Diurón (ISO)<br>CAS: 330-54-1         | 395                 | Henry                | 2E-11 Pa·m <sup>3</sup> /mol    | No relevante |
|                                       | Conclusión          | Moderado             | Suelo seco                      | No relevante |
|                                       | Tensión superficial | No relevante         | Suelo húmedo                    | No relevante |
| Carbendazim (ISO)<br>CAS: 10605-21-7  | 350                 | Henry                | 2.128E-6 Pa·m <sup>3</sup> /mol | No relevante |
|                                       | Conclusión          | Moderado             | Suelo seco                      | No relevante |
|                                       | Tensión superficial | No relevante         | Suelo húmedo                    | No relevante |

**12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB:**

No relevante

**12.6 Otros efectos adversos:**

No descritos

**SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS**

**13.1 Métodos de eliminación:**

**Gestión del residuo (eliminación y valorización):**

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y eliminación. En el caso de que el envase haya estado en contacto directo con el producto se gestionará del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionará como residuo no peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epígrafe 6.2.

**Disposiciones legislativas relacionadas con la gestión de residuos:**

Legislación relacionada con la gestión de residuos:

Reglamento Técnico Ambiental para la Gestión de Sustancias y Desechos Químicos Peligrosos de la República Dominicana.

**SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**

**Transporte terrestre de mercancías peligrosas:**

En aplicación de las recomendaciones de Naciones Unidas para el transporte de mercancías peligrosas por carretera (UNRTDG):




- 14.1 Número ONU:** UN3082
- 14.2 Designación oficial de transporte de la ONU:** SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Óxido de cinc)
- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:** 9
- Etiquetas:** 9
- 14.4 Grupo de embalaje/envasado si se aplica:** III
- 14.5 Riesgos ambientales:** Sí
- 14.6 Precauciones especiales para el usuario**
- Propiedades físico-químicas: Ver sección 9
- 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC:** No relevante

**Transporte marítimo de mercancías peligrosas:**

En aplicación al IMDG 42-24:




### SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE (continúa)

|                                                                                   |                                                                                                     |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>14.1 Número ONU:</b>                                                                             | UN3082                                                                     |
|                                                                                   | <b>14.2 Designación oficial de transporte de la ONU:</b>                                            | SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Óxido de cinc) |
|                                                                                   | <b>14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:</b>                                                 | 9                                                                          |
|                                                                                   | Etiquetas:                                                                                          | 9                                                                          |
|                                                                                   | <b>14.4 Grupo de embalaje/envasado si se aplica:</b>                                                | III                                                                        |
|                                                                                   | <b>14.5 Contaminante marino:</b>                                                                    | Sí                                                                         |
|                                                                                   | <b>14.6 Precauciones especiales para el usuario</b>                                                 |                                                                            |
|                                                                                   | Disposiciones especiales:                                                                           | 375, 335, 274, 969                                                         |
|                                                                                   | Códigos FEm:                                                                                        | F-A, S-F                                                                   |
|                                                                                   | Propiedades físico-químicas:                                                                        | Ver sección 9                                                              |
|                                                                                   | Cantidades limitadas:                                                                               | 5 L                                                                        |
|                                                                                   | Grupo de segregación:                                                                               | No relevante                                                               |
|                                                                                   | <b>14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC:</b> | No relevante                                                               |

**Transporte aéreo de mercancías peligrosas:**

En aplicación al IATA/OACI 2026:

|                                                                                    |                                                                                                     |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>14.1 Número ONU:</b>                                                                             | UN3082                                                                     |
|                                                                                    | <b>14.2 Designación oficial de transporte de la ONU:</b>                                            | SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Óxido de cinc) |
|                                                                                    | <b>14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:</b>                                                 | 9                                                                          |
|                                                                                    | Etiquetas:                                                                                          | 9                                                                          |
|                                                                                    | <b>14.4 Grupo de embalaje/envasado si se aplica:</b>                                                | III                                                                        |
|                                                                                    | <b>14.5 Riesgos ambientales:</b>                                                                    | Sí                                                                         |
|                                                                                    | <b>14.6 Precauciones especiales para el usuario</b>                                                 |                                                                            |
|                                                                                    | Propiedades físico-químicas:                                                                        | Ver sección 9                                                              |
|                                                                                    | <b>14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC:</b> | No relevante                                                               |

### SECCIÓN 15: INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

**15.1 Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate:**

**Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio ambiente:**

Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para el manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de este producto.

**Otras legislaciones:**

Reglamento 522-06 de Seguridad y Salud en el Trabajo. Reglamento Técnico Ambiental para la Gestión de Sustancias y Desechos Químicos Peligrosos en la República Dominicana. NORDOM 836-1 - Sistema Globalmente Armonizado - parte 1: Definición y clasificación de los productos químicos. NORDOM 836 - 2 - Sistema Globalmente Armonizado - parte 2: Comunicación de peligros - Etiquetado de productos químicos. NORDOM 836 - 3 - Sistema Globalmente Armonizado - parte 3: Comunicación de peligros - Ficha de Datos de Seguridad (FDS).

### SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

**Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad:**

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES (continúa)

Esta Ficha de datos de seguridad(FDS) contiene la información obligatoria de conformidad a la norma NORDOM 836 - 3 - Sistema Globalmente Armonizado - parte 3: Comunicación de peligros - Ficha de Datos de Seguridad (FDS).

### Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 2:

H351: Susceptible de provocar cáncer (Inhalación).

H401: Tóxico para los organismos acuáticos.

H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

### Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 3:

Las frases indicadas no se refieren al producto en sí, son sólo a título informativo y hacen referencia a los componentes individuales que aparecen en la sección 3

### SGA:

Acute Tox. 2: H330 - Mortal si se inhala.

Acute Tox. 3: H311+H331 - Tóxico en contacto con la piel o si se inhala.

Acute Tox. 3: H331 - Tóxico si se inhala.

Acute Tox. 4: H302 - Nocivo en caso de ingestión.

Acute Tox. 4: H302+H312 - Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel.

Acute Tox. 5: H303 - Puede ser nocivo en caso de ingestión.

Aquatic Acute 1: H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Aquatic Chronic 1: H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Carc. 1B: H350 - Puede provocar cáncer.

Carc. 2: H351 - Susceptible de provocar cáncer (Inhalación).

Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves.

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave.

Flam. Liq. 3: H226 - Líquido y vapores inflamables.

Flam. Liq. 4: H227 - Líquido combustible.

Muta. 1B: H340 - Puede provocar defectos genéticos.

Repr. 1B: H360 - Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

Skin Corr. 1B: H314 - Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.

Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea.

Skin Sens. 1: H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

STOT RE 1: H372 - Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

STOT RE 2: H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

STOT SE 3: H335 - Puede irritar las vías respiratorias.

### Consejos relativos a la formación:

Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto, con la finalidad de facilitar la comprensión e interpretación de esta ficha de datos de seguridad, así como del etiquetado del producto.

### Principales fuentes bibliográficas:

Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL).

### Abreviaturas y acrónimos:

IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas

IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo

OACI: Organización de Aviación Civil Internacional

DQO: Demanda Química de Oxígeno

DBO5: Demanda Biológica de Oxígeno a los 5 días

BCF: Factor de bioconcentración

DL50: Dosis Letal 50

CL50: Concentración Letal 50

EC50: Concentración Efectiva 50

Log POW: Logaritmo Coeficiente Partición Octanol-Agua

Koc: Coeficiente de Partición del Carbono Orgánico

IARC: Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

La información contenida en esta Ficha de datos de seguridad(FDS) está fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislación vigente de REPÚBLICA DOMINICANA, no pudiendo garantizar la exactitud de la misma. Esta información no es posible considerarla como una garantía de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripción en cuanto a los requerimientos en materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad última del usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos químicos. La información de esta ficha de seguridad únicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.

FIN DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD