



Hot Melt Adhesive™ HM-1939 Adhesivo de Encuadernar Libros y Revistas

Descripción:

Lanco® HM-1939 Textbook Binding Adhesive es un adhesivo premium de derretido en caliente de alta calidad, para encuadernación de libros y revistas, hechos a base de papel bond y couché tanto para calibres livianos y gruesos. Para aplicar a una temperatura sugerida de 325 a 350 °F.

Ventajas del Producto:

- No forma hilos durante su aplicación
- Se aplica en capas uniformes y consistentes
- Excelente estabilidad térmica
- Excelente maquinabilidad
- De color claro
- Estético y de buena apariencia
- Resistente a la carbonización
- Resistente a la formación de geles y piel

Usos:

Lanco® HM-1939 Textbook Binding Adhesive está especialmente formulado para tiempos abiertos de pegado cortos y medios.

Para pegar sustratos con o sin coating y papel couche con calibres gruesos y livianos. Para pegar la costura lateral del filtro de cigarrillos.

Para pegar cintillo de cierre en bolsas de café de exportación tipo Britt.

Para utilizar en equipos Harris / Sheridan, Kolbus and Muller Martini a velocidades de 5,000 a 10,000 Libros por hora.

Se adhiere a superficies:

- Porosas y no porosas
- Sustratos con o sin coating
- Papel couche gruesos

Limpieza:

Saque la mayor cantidad de material de la línea como sea posible. A continuación lave la unidad con parafina o un producto recomendado por el fabricante.

Data de Producto

Tipo de Producto:	Adhesivo
Color final:	Gardner 4 - 6
Punto de ablandamiento:	160 °F - 180 °F
Temperatura sugerida:	300 °F - 350 °F
Velocidad de curado:	Rápido
Tamaños:	Cajas de 50 lbs. Paletas de 1,500 lbs.
Viscosidad:	@ 350 °F SC4-27 10 rpm = 6,000 - 7,000 cps @ 300 °F SC4-27 10 rpm = 14,000 - 16,000 cps
Almacenamiento:	1 año en empaque original

Aviso: A nuestro entender, la información técnica que incluimos es precisa y correcta. Información técnica publicada e instrucciones son sujetas a cambio sin previa notificación.

S.D.S.: Disponible a petición.

Información Importante de Seguridad:

FDA Estado: Este producto cumple con las exigencias de su composición Sección 175.105 de 21 CFR. Antes de usar este o cualquier producto químico, asegúrese de leer y entender la información sobre los materiales y datos de seguridad productos de las etiquetas. Manténgase alerta a los peligros potenciales y sigue todas las medidas de precaución, las instrucciones de manejo y disposición consideraciones expuestas en la ficha de seguridad y etiquetas

- Use guantes resistentes al calor y la cara al manipular adhesivos de fusión en caliente.
- Evite el contacto con el producto fundido. Contacto corporal puede causar quemaduras graves.
- En caso de contacto con producto caliente:
 - a. Enfriar inmediatamente por inmersión en agua limpia y fría.
 - b. No intente retirar el adhesivo de la piel enfriada.
 - c. Cubra la zona con compresas contacto limpio, húmedo y recibe tratamiento de emergencia inmediatamente.

Precaución de uso:

El producto está listo para su uso tal como se recibió, no lo diluya de fusión en caliente adhesiva. Confirme la compatibilidad entre distintos Hot Melts antes de hacer cambios de adhesivo de fusión en caliente.



-
- **NORTH AMERICA** • 600 Mid Florida Drive Airport Industrial Park of Orlando, Florida 32824 • Tel. (407) 240-4000 Fax (407) 240-4046
 - **CARIBBEAN & SOUTH AMERICA** • Urb. Aponte #5, San Lorenzo, Puerto Rico USA 00754 • Tel. (787) 736-4221 Fax (787) 736-5313
 - **CENTRAL AMERICA** • Zona Industrial Bes, lote #4, El Coyol de Alajuela, Costa Rica • Tel. (506) 2438-2257 Fax (506) 2438-2162